

Comparaison des Tableaux ARCEP avec ceux du RR 2008

1- service amateur :

Les codes d'attribution sont relatives aux régions 1(1^{ère} lettre) et 2 (2^{ème} lettre)

Na = Non attribuée au service amateur

Bande		ARCEP		RR 08		Commentaire
		Actuel	Projet			
135,70 à 137,80	(KHz)	D-D	C-C	C-C	(1)	(1w Pire)
1 800,00 à 1 810,00		Na-A	Na-A	Na-A		
1 810,00 à 1 850,00		A-A	A-A	A-A		
1 850,00 à 2 000,00		Na-B	Na-B	Na-B		
3 500,00 à 3 750,00		B-A	B-A	B-A		
3 750,00 à 3 800,00		B-B	B-B	B-B		
3 800,00 à 4 000,00		Na-B	Na-B	Na-B		
7 000,00 à 7 100,00		A-A	A-A	A-A		) A regrouper avec suivante ?
7 100,00 à 7 200,00		A-A	A-A	A-A		) A regrouper avec précédente ?
7 200,00 à 7 300,00		Na-A	Na-A	Na-A		
10 100,00 à 10 150,00		C-C	C-C	C-C		
14 000,00 à 14 250,00		A-A	A-A	A-A		) A regrouper avec suivante ?
14 250,00 à 14 350,00		A-A	A-A	A-A		) A regrouper avec précédente ?
18 068,00 à 18 168,00		A-A	A-A	A-A		
21 000,00 à 21 450,00		A-A	A-A	A-A		
24 890,00 à 24 990,00		A-A	A-A	A-A		
28,000 à 29,700	(MHz)	A-A	A-A	A-A		
50,000 à 52,000		N-E-A	C-A	Na-A		Code E supprimé
52,000 à 54,000		Na-A	Na-A	Na-A		
144,000 à 146,000		A-A	A-A	A-A		
146,000 à 148,000		Na-A	Na-A	Na-A		
220,000 à 225,000		Na-B	Na-B	Na-B		
430,000 à 432,000		C-C	C-C	B-C	(2)	
432,000 à 434,000		C-C	C-C	B-C	(2)	
434,000 à 438,000		B-C	B-C	B-C		
438,000 à 440,000		B-C	B-C	B-C		
1 240,000 à 1 300,000		C-C	C-C	C-C		
2 300,000 à 2 450,000		C-C	C-C	C-C		
3 300,000 à 3 500,000		Na-C	Na-C	Na-C		
5 650,000 à 5 850,000		C-C	C-C	C-C		
5 850,000 à 5 925,000		Na-C	Na-C	Na-C		
10,00 à 10,45	(GHz)	C-C	C-C	C-C		
10,45 à 10,50		F-F	D-D	C-C	(1)	Code F supprimé
24,00 à 24,05		A-A	A-A	A-A		Brouillages par ISM possibles et tolérés
24,05 à 24,25		C-C	C-C	C-C		Brouillages par ISM possibles et tolérés
47,00 à 47,20		A-A	A-A	A-A		
76,00 à 77,50		C-C	C-C	C-C		
77,50 à 78,00		A-A	A-A	A-A		Attention à radioastronomie en secondaire
78,00 à 81,50		C-C	C-C	C-C		RR: Limite du tableau à 81 et à 81,5 par note 5.561A
122,25 à 123,00		C-C	C-C	C-C		
134,00 à 136,00		A-A	A-A	A-A		Attention à radioastronomie en secondaire
136,00 à 141,00		C-C	C-C	C-C		
241,00 à 248,00		C-C	C-C	C-C		
248,00 à 250,00		A-A	A-A	A-A		Attention à radioastronomie en secondaire

(1) La Note D du tableau actuel ne porte que sur la PIRE de 1w à 137 KHz alors que dans le projet de nouveau tableau cette note D est une particularité française inscrite au TNRBF. Elle ne s'applique

que de 10,45 à 10,50 GHz pour protéger probablement les radars routiers On retrouvait l'équivalent en note F du tableau actuel.

- (2) Cas particulier de la bande 430-440 MHz, RR contenant de nombreuses notes de bas de page :
 430-432 : notes 5.271 à 5.282 (attribution C de 430 à 434 MHz en France par le 5.272)
 432-434 : note 5.272 applicable sur cette portion de bande et la note 5.138 précisant que la bande 433,05-434,79 MHz est susceptible d'être attribuée à des ISM. Cette bande est également utilisée par des appareils de faible puissance

2- Service amateur par satellite :

Les codes d'attribution sont les mêmes que pour le service amateur exprimés ici en lettres minuscules :
 Certaines bandes sont limitées au sens terre-espace (T-E) ou espace-terre (E-T) ou non précisé (Np).

Bande		ARCEP		RR 08	Sens		Commentaires
		Actuel	Projet		Arcep	RR08	
7 000,00 à 7 100,00	KHz	A-A	a-a	A-A	Np	Np	
14 000,00 à 14 250,00		A-A	a-a	A-A	Np	Np	
18 068,00 à 18 168,00		A-A	a-a	A-A	Np	Np	
21 000,00 à 21 450,00		A-A	a-a	A-A	Np	Np	
24 890,00 à 24 990,00		A-A	a-a	A-A	Np	Np	
28,000 à 29,700	MHz	A-A	a-a	A-A	Np	Np	
144,000 à 146,000		A-A	a-a	A-A	Np	Np	
435,000 à 438,000		B-C	c-c	Na-Na	T-E	Np	La note 5.282/RR autorise cette attribution
438,000 à 440,000		B-C	Na-c	Na-Na	T-E	??	Note 5.282/RR non applicable
1 240,000 à 1 300,000		C-C	c-c	Na-Na	T-E	T-E	Limité de 1260 à 1270 MHz / Note 5.282/RR applicable
2400,000 à 2415,000		C-C	c-Na	Na-Na	Np	Np	La note 5.282/RR autorise cette attribution
2415,000 à 2450,000		C-C	c-c	Na-Na	Np	Np	La note 5.282/RR autorise cette attribution
3 400,000 à 3 500,000		Na-C	Na-c	Na-C	Np	Np	Limité de 3 400 à 3 410(reg 2) + Note 5.282/RR
5 650,000 à 5 725,000		C-C	c-c	Na-Na	T-E	T-E	Limité de 5 650 à 5 670 + Note 5.282/RR
5 830,000 à 5 850,000		C-C	c-c	C-C	E-T	E-T	
10,45 à 10,50	GHz	F-F	d-d	C-C	Np	Np	Cas particulier français
24,00 à 24,05		A-A	a-a	A-A	Np	Np	Brouillages par ISM possibles et tolérés
47,00 à 47,20		A-A	a-a	A-A	Np	Np	
76,00 à 77,50		C-C	c-c	C-C	Np	Np	
77,50 à 78,00		A-A	b-b	A-A	Np	Np	Attention à radioastronomie en secondaire
78,00 à 81,50		C-C	c-c	C-C	Np	Np	RR: Limite du tableau à 81 et à 81,5 par note 5.561A
134,00 à 136,00		A-A	a-a	A-A	Np	Np	Attention à radioastronomie en secondaire
136,00 à 141,00		C-C	c-c	C-C	Np	Np	
241,00 à 248,00		C-C	c-c	C-C	Np	Np	
248,00 à 250,00		A-A	a-a	A-A	Np	Np	Attention à radioastronomie en secondaire